

E-2-15

TECHNISCH DATABLAD



NL

OMSCHRIJVING

- Bescherming tegen contactwarmte
- Bescherming tegen spatten van gesmolten metaal
- Bescherming tegen stralingswarmte
- Geschikt voor alle soorten lassen behalve TIG
- Geschikt om in droge omstandigheden te werken
- Geschikt voor zwaar werk

KARAKTERISTIEKEN

Type:	Lashandschoen
Handpalm:	Rund nerfleur
Achterzijde:	Rund splitleer
Kleur:	Naturel
Manchet:	Rund splitleer 15cm
Lengte:	35cm
Versterking:	Pols
Geschikt voor gebruik:	MIG, MMA, MAG, gas, plasma
Andere attributen:	Gevleugelde duim Verlengd manchet Siliconenvrij Latexvrij

MATEN

Verkrijgbaar in maten:	10
------------------------	----

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Lassen | - Productie |
| - Metaalindustrie | - Bouw |
| - Automotive | - Olie & gas |

PRAKTISCHE INFORMATIE

Verpakkingsmethode:	Verpakt per bundel
Paren per bundel:	12
Paren per omdoos:	60
Houdbaarheid (maanden):	48



CERTIFICERINGEN



CAT II

In overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425

EN 420:2003+A1:2009

Dexterity: 4

EN 388:2016



4122X

EN 407:2004



413X4X

EN 12477:2001 / type A

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Nederland

T. +31 (0)76 571 1111
info@sacobel.com
www.sacobel.com

BTW: NL009448949B01
KVK: 20056214
E-2-15 NL datasheet

Versie: 8-4-2021