FICHE TECHNIQUE

Art. **3190B**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION

Gant *"nitrile"*, avec une manchette renforcée et une double enduction de nitrile bleu. Ce gant est particulièrement adapté aux travaux lourds et/ou en milieux graisseux ou huileux, tout en conservant une très bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- support jersey en polycoton molletonné
- double enduction nitrile
- 3/4 enduit, dos aéré
- manchette en toile renforcée
- coloris : support écru et enductions bleues

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec, ainsi que pour l'utilisation de matériaux huileux ou graisseux que l'on retrouve dans les secteurs tels que :

- tri/ramassage
- BTP/industrie
- conducteur d'engins
- manipulation de pièces mécaniques
- gestion d'espaces verts

TAILLES

9 et 10

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- matière susceptible de se décolorer et/ou de durcir dans le temps

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	3190B 09	toutes tailles :
10	3190B 10	- 144 paires par carton
		- par sachet de 12 paires

CERTIFICATIONS

CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 : dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2016+A1:2018
4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
2 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214