

# FICHE TECHNIQUE

## Art. 5072SF Quartz



### DESCRIPTION

Gant tricoté, idéal pour la manutention fine en milieu sec nécessitant une excellente prise, tout en conservant une dextérité optimale.

### CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester
- jauge 13
- enduction nitrile paume et doigts, finition sableuse
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- liseré coloré selon la taille
- coloris : support vert et enduction noire

### DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec tels que :

- l'industrie
- la mécanique de précision
- la manutention générale
- le BTP
- la maintenance et l'entretien

### TAILLES

6 à 10

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
6	5072SF 06	
7	5072SF 07	toutes tailles :
8	5072SF 08	- 240 paires par carton
9	5072SF 09	- par sachet de 12 paires
10	5072SF 10	- emballage individuel



### CERTIFICATIONS



conforme au Règlement (UE) 2016/425  
EN ISO 21420:2020 : dextérité 5 (de 1 à 5)



#### EN388:2016+A1:2018

- 4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 2 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)