

# FICHE TECHNIQUE

Art. 7075LFW



## DESCRIPTION

Gant tricoté doublement enduit en caoutchouc naturel (latex), imperméable, **idéal pour la manutention en milieu froid**, sec, humide ou mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une excellente flexibilité et les mains au chaud.

## CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester, jauge 15
- doublure interne en acrylique, jauge 7
- double enduction latex : lisse intégrale et sableuse paume et doigts
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support enduit bleu et sablage foncé
- liseré coloré selon la taille

## DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec et froid tel que :

- l'industrie
- la manutention générale
- le BTP
- la maintenance et l'entretien
- les transports

## TAILLES

8 à 11

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	7075LFW08	toutes tailles : - 48 paires par carton - emballage individuel
9	7075LFW09	
10	7075LFW10	
11	7075LFW11	



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**

**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**

**2** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

**2** : résistance à la coupure (de 0 à 5)

**4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)

**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



**EN 511:2006**

**X** : résistance au froid convectif (de 0 à 4)

**3** : résistance au froid de contact (de 0 à 4)

**1** : imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

