

# FICHE TECHNIQUE

Art. 9032B



## DESCRIPTION

Gant "nitrile" de **qualité premium** avec manchette. Ce gant léger est particulièrement adapté aux travaux en milieux gras ou huileux, tout en conservant une très bonne dextérité.

## CARACTERISTIQUES

- support interlock en polycoton
- enduction nitrile de qualité supérieure
- 3/4 enduit, dos aéré
- manchette toile souple
- coloris : support écru et enduction bleue

## DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec, ainsi que pour l'utilisation de matériaux huileux ou gras que l'on retrouve dans les secteurs tels que :

- tri/ramassage
- BTP
- industries
- conducteur d'engins
- manipulation de pièces mécaniques

## TAILLE

Unique : 10 (autres sur demande)

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- matière susceptible de se décolorer et/ou de durcir dans le temps

## INFORMATIONS PRATIQUES

Taille	Référence	Conditionnement
10	9032B 10	toutes tailles : - 144 paires par carton - par sachet de 12 paires



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**  
**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



**EN 388:2016**  
**4** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)  
**1** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)  
**1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)  
**X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)