

FICHE TECHNIQUE

Art. 9075Y



DESCRIPTION

Gant "nitrile supergrip" de **qualité premium** avec manchette. Ce gant léger est particulièrement adapté aux travaux en milieux gras ou huileux, nécessitant une prise, une dextérité et une respirabilité optimales.

CARACTERISTIQUES

- support interlock en polycoton
- enduction nitrile de qualité supérieure, finition sableuse
- 3/4 enduit, dos aéré
- manchette toile souple
- coloris : support écru et enduction jaune

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec, ainsi que pour l'utilisation de matériaux huileux ou gras que l'on retrouve dans les secteurs tels que :

- tri/ramassage
- BTP
- industries
- conducteur d'engins
- manipulation de pièces mécaniques

TAILLE

Unique : 10 (autres sur demande)

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- matière susceptible de se décolorer et/ou de durcir dans le temps

INFORMATIONS PRATIQUES

| Tailles | Références | Conditionnement |
|---------|------------|--|
| 10 | 9075LY | toutes tailles : - 144 paires par carton - par sachet de 12 paires |



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016
4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
1 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
1 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)