

FICHE TECHNIQUE

Art. L-2YF



DESCRIPTION

Gant cuir doublé de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- cuir tout fleur de bovin
- doublure en coton
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- serrage élastique au dos, au niveau du poignet
- cousu en fil de coton
- entrée du gant bordée d'un biais
- coloris : jaune
- liseret coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage
- le bricolage
- le jardinage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



TAILLES

9 à 11

CERTIFICATIONS




CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
3 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



EN 511:2006

X : résistance au froid convectif (de 0 à 4)
3 : résistance au froid de contact (de 0 à 4)
X : imperméabilité à l'eau (0 ou 1)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
9	L-2MYF	toutes tailles :
10	L-2LYF	- 120 paires par carton
11	L-2XLYF	- par sachet de 12 paires