FICHE TECHNIQUE

Art. **L-3N**

SACOBEL
SAFETY PRODUCTS

DESCRIPTION

Gant cuir de type *"monteur"*, *"chauffeur"* ou *"de maîtrise"*. Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant une protection intérmédiaire contre diverses solicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

CARACTERISTIQUES

- cuir fleur de bovin pour la paume
- cuir croûte de bovin sur le dos
- montage *"américain"*
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume)
- serrage élastique au dos, au niveau du poignet
- sans silicone
- coloris : naturel (gris/blanc)
- entrée du gant bordée d'un biais
- cousu en fil polyester (85% à 100%) et poly coton (0% à 15%)
- liseré coloré selon la taille

TAILLES

8 à 11

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide présentant des solicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

CERTIFICATIONS

CE
CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 : dextérité **5** (de 1 à 5)

EN 388:2016+A1:2018
2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)
3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
4 : résistance à la perforation (de 0 à 4)
X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	L-3N 08	toutes tailles : - 120 paires par cartons - par sachet de 12 paires
9	L-3N 09	
10	L-3N 10	
11	L-3N 11	

Sacobel B.V.
Takkebijsters 15H
4817 BL Breda
Pays-Bas

T. +31 (0)7 63 03 62 04
info@sacobel.com
www.sacobel.com

TVA NL009448949B01
K.v.K. 20056214

Version 17/06/2025