# **FICHE TECHNIQUE**

Art. **L-7** 



## **DESCRIPTION**

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en milieu sec, humide ou légèrement mouillé. Il offre une protection intérmédiaire contre diverses solicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

## **CARACTERISTIQUES**

- cuir fleur de bovin traité hydrofuge
- protège artère en cuir avec boutonnière
- poignet tricot élastique
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparement au reste de la paume)
- cousu en fil polyester (85% à 100%) et poly coton (0% à 15%)
- coloris : marron/beige

## **TAILLES**

7 à 11

#### **DOMAINES D'UTILISATION**

Environnement sec, humide ou légèrement mouillé présentant des solicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- le BTP
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage

## **ENTRETIEN - STOCKAGE**

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## **CERTIFICATIONS**

CATII

conforme au **Règlement (UE) 2016/425 EN ISO 21420:2020** : dextérité **5** (de 1 à 5)



## EN 388:2016+A1:2018

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4) 2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

## **INFORMATIONS PRATIQUES**

Tailles	Références	Conditionnement
7	L-7 07	
8	L-7 08	toutes tailles :
9	L-7 09	- 120 paires par carton
10	L-7 10	- par sachet de 12 paires
11	L-7 11	