

# FICHE TECHNIQUE

Art. L-7



## DESCRIPTION

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en milieu sec, humide ou légèrement mouillé. Il offre une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

## CARACTERISTIQUES

- cuir fleur de bovin traité hydrofuge
- protège artère en cuir avec boutonnière
- poignet tricot élastique
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- cousu en fil de coton
- coloris : marron/beige

## TAILLES

8 à 11

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec, humide ou légèrement mouillé présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- le BTP
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage
- le bricolage
- le jardinage

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**  
**EN 420:2003+A1:2009** : dextérité **5** (de 1 à 5)



### EN 388:2016

- 2** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 3** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 2** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)

## INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	L-7 08	toutes tailles :
9	L-7 09	- 120 paires par carton
10	L-7 10	- par sachet de 12 paires
11	L-7 11	