

FICHE TECHNIQUE

Art. 5275PG



DESCRIPTION

Gant anti-coupure présentant une excellente résistance aux diverses sollicitations mécaniques tout en conservant une dextérité optimale ainsi qu'un confort inégalé.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté sans coutures, en fibre PEHP/nylon/élasthane, **sans fibre de verre**
- enduction paume et bouts des doigts en PU
- dos aéré
- poignet tricot élastique
- jauge 15
- coloris : enduction grise et support gris chiné
- liseré coloré selon la taille

TAILLES

6 à 11

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec présentant des risques de coupures et d'autres sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- BTP/industrie
- transports
- manutention générale
- maintenance et l'entretien
- assemblage
- bricolage divers

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement :
6	5275PG 06	
7	5275PG 07	- 120 paires par carton
8	5275PG 08	- par sachet de 12 paires
9	5275PG 09	- emballage individuel
10	5275PG 10	
11	5275PG 11	



CERTIFICATIONS



conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN ISO 21420:2020 dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016+A1:2018

4 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure (de 0 à 5)

4 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

C : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)