

FICHE TECHNIQUE

Art. 7075LF



DESCRIPTION

Gant tricoté doublement enduit en caoutchouc naturel (latex), imperméable, sec, humide ou mouillé, nécessitant une bonne prise, tout en conservant une excellente flexibilité et les mains au chaud.

CARACTERISTIQUES

- support tricoté en polyester, jauge 15
- double enduction latex : lisse intégrale et sableuse paume et doigts
- poignet tricot élastique
- montage sans coutures
- coloris : support enduit bleu et sablage foncé
- liseré coloré selon la taille

DOMAINES D'UTILISATION

Adapté pour les travaux en milieu sec et froid tel que :

- l'industrie
- la manutention générale
- le BTP
- la maintenance et l'entretien
- les transports

TAILLES

8 à 11

ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct
- l'humidité est susceptible de diminuer les propriétés agrippantes

INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
8	7075LF08	toutes tailles :
9	7075LF09	- 120 paires par carton
10	7075LF10	- emballage individuel
11	7075LF11	



CERTIFICATIONS



CAT II

conforme au **Règlement (UE) 2016/425**
EN 420:2003+A1:2009 : dextérité **5** (de 1 à 5)



EN 388:2016

- 2** : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la coupure (de 0 à 5)
- 4** : résistance à la déchirure (de 0 à 4)
- 1** : résistance à la perforation (de 0 à 4)
- X** : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)