

# FICHE TECHNIQUE

Art. L-2Y



## DESCRIPTION

Gant cuir de type "monteur", "chauffeur" ou "de maîtrise". Ce gant est adapté à de nombreuses situations de travail en offrant une protection intermédiaire contre diverses sollicitations mécaniques, tout en conservant une bonne dextérité.

## CARACTERISTIQUES

- cuir tout fleur de bovin
- montage "américain"
- pouce palmé
- majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume)
- serrage élastique au dos, au niveau du poignet
- sans silicone
- coloris : jaune
- entrée du gant bordée d'un biais
- cousu en fil polyester (85% à 100%) et poly coton (0% à 15%)
- liseré coloré selon la taille

## TAILLES

9 à 11

## DOMAINES D'UTILISATION

Environnement sec ou légèrement humide présentant des sollicitations mécaniques dangereuses, que l'on retrouve dans :

- la construction
- l'industrie
- les transports
- la manutention générale
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- l'assemblage

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- pas d'entretien préconisé, pas de date de péremption
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct



## CERTIFICATIONS



conforme au Règlement (UE) 2016/425

CAT II

EN ISO 21420:2020+A1:2024 : dextérité 5 (de 1 à 5)



### EN 388:2016+A1:2018

2 : résistance à l'abrasion (de 0 à 4)

1 : résistance à la coupure (de 0 à 5)

3 : résistance à la déchirure (de 0 à 4)

2 : résistance à la perforation (de 0 à 4)

X : résistance à la coupure ISO 13997 (de A à F)



### EN 407:2020

X : comportement au feu (de 0 à 4)

1 : chaleur de contact (de 0 à 5)

X : chaleur connective (de 0 à 4)

X : chaleur radiante (de 0 à 4)

X : petites projections de métal liquide (de 0 à 4)

X : grosses projections de métal en fusion (de A à F)

## INFORMATIONS PRATIQUES

| Tailles | Références | Conditionnement :         |
|---------|------------|---------------------------|
| 9       | L-2Y 09    | - 120 paires par carton   |
| 10      | L-2Y 10    | - par sachet de 12 paires |
| 11      | L-2Y 11    |                           |