

FICHE TECHNIQUE

Art. CV002



DESCRIPTION

Combinaison à usage unique, catégorie 3, type 5/6, ayant un niveau de protection basique face aux expositions dangereuses les plus courantes auxquelles son utilisateur peut être exposé.

CARACTERISTIQUES

- film polypropylène, technologie SMS
- grammage : 50g/m²
- serrage élastique aux poignets, chevilles, ceinture et capuche
- fermeture éclair centrale avec rabat
- sans silicone
- coutures surjetées vers l'extérieur de la combinaison
- respirable
- coloris : blanc

TAILLES

S à 3XL

DOMAINES D'UTILISATION

Environnement présentant des risques d'exposition par vaporisation ou projection liquide de substances dangereuses, et d'exposition à des fibres ou particules sèches dangereuses. Cela se retrouve dans :

- l'industrie (pharmaceutique, chimique,...)
- la peinture industrielle
- l'agriculture
- la maintenance et l'entretien
- les milieux pharmaceutique et hospitalier

ENTRETIEN - STOCKAGE

- entretien : produit destiné à un usage unique
- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct


INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
S	CV002 S	toutes tailles : - 50 pièces par carton - emballage individuel
M	CV002 M	
L	CV002 L	
XL	CV002 XL	
2XL	CV002 2XL	
3XL	CV002 3XL	



CERTIFICATIONS

 conforme au Règlement (UE) 2016/425
CAT III



EN ISO 13688:2013+A1:2021
Vêtements de protection, exigences générales.



EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
TYPE 5 - vêtements de protection contre les particules solides.



EN 13034:2005+A1:2009
TYPE 6 - vêtements de protection contre les produits chimiques liquides.