

# FICHE TECHNIQUE

## Art. P98



### DESCRIPTION

Parka 4 en 1, haute visibilité, qui signale visuellement la présence de l'utilisateur afin de prévenir d'éventuels dangers de jour comme de nuit. Elle offre également une protection contre le froid et la pluie.

### CARACTERISTIQUES

#### VESTE

- tissu impénétrable haute-visibilité en *Oxford* 300D
- matelassage polyester 180 g/m<sup>2</sup> avec feuille d'aluminium pour résistance thermique
- doublure intérieure 100% polyester taffetas
- capuche amovible enroulée dans le col avec une fermeture par glissière, serrage par cordon
- fermeture frontale par glissière sous rabat à boutons-pression
- aération sous bras par oeillets
- attaches par glissières et boutons pression entre la parka et le gilet intérieur
- 2 poches frontales plaquées avec rabat
- poche interne avec bande auto-agrippante
- multiples bandes rétroréfléchissantes 3M *Scotchlite™* cousues
- ouverture dans le bas du dos par glissière (pour broderie/marquage)
- ceinture élastique avec serrage manuel
- coloris : jaune fluorescent/bleu marine, bandes grises, doublure intérieure bleu marine

#### GILET INTERIEUR

- buste impénétrable haute-visibilité en *Oxford* 300D
- manches amovibles en polaire attachées par glissière
- doublure intérieure en polaire
- serrage élastique bord-côte aux poignets
- 2 poches frontales plaquées avec rabat à boutons-pression
- poche "téléphone" frontale avec rabat auto-agrippant
- poche interne à fermeture par bande auto-agrippante
- ouverture dans le bas du dos par glissière (pour broderie/marquage)
- multiples bandes rétroréfléchissantes 3M *Scotchlite™* cousues
- coloris : buste jaune fluorescent, bandes grises, manches et doublure intérieure bleu marine



### TAILLES

S à 3XL

### CERTIFICATIONS



conforme au Règlement (UE) 2016/425



**EN ISO 13688:2013**

Vêtements de protection, exigences générales.



**EN ISO20471:2013 : classe 3** (de 1 à 3) veste

**EN ISO20471:2013 : classe 2** (de 1 à 3) gilet

Vêtements de signalisation à haute visibilité - Surfaces fluorescentes et rétroréfléchissantes



**EN343:2019**

3 résistance à la pénétration de l'eau

1 résistance évaporative

# FICHE TECHNIQUE

## Art. P98



**SACOBEL**  
SAFETY PRODUCTS

### DOMAINES D'UTILISATION

Parfaitement adapté pour un usage professionnel contre des conditions météorologiques difficiles, que l'on retrouve dans :

- le BTP
- l'entretien et la maintenance
- transport
- cariste
- métiers de la sécurité
- entretien des voiries
- entretien des espaces verts

### INFORMATIONS PRATIQUES

Tailles	Références	Conditionnement
S	P98 S	
M	P98 M	toutes tailles :
L	P98 L	- 10 pièces par carton
XL	P98 XL	- emballage individuel
2XL	P98 2XL	
3XL	P98 3XL	

### ENTRETIEN - STOCKAGE

- en cas de salissures, les propriétés réflectives peuvent être réduites
- lavage en machine (25 cycles max.)



- stockage dans son emballage d'origine, au sec, à température ambiante, et à l'abri du rayonnement solaire direct